



Kvaser U100-X2

EAN: 73-30130-01267-7

Kvaser U100-X2是固耐用的通道CAN/CAN FDUSB通，具加型隔离功能并提供5路M12型CAN接器。Kvaser U100隔离了信和源，提供增的气保、防振、防震和防跌落外以及高量布，足CAN系商和修技人的需求。具智能LED示器的U100提供多突出功能：示和、界先的IP67等外和新型接器系。它完全兼容J1939、CANopen、NMEA 2000和DeviceNet，适用于船舶、一般工、建筑、重型、和汽（包括汽）中的挑性工作境耐用和高用。Kvaser U100系列提供9D-SUB, J1939-13 Type II 或 OBD-II CAN接器。

Kvaser U100-X2是固耐用的通道CAN/CAN FDUSB通，具加型隔离功能并提供5路M12型CAN接器。Kvaser U100隔离了信和源，提供增的气保、防振、防震和防跌落外以及高量布，足CAN系商和修技人的需求。具智能LED示器的U100提供多突出功能：示和、界先的IP67等外和新型接器系。它完全兼容J1939、CANopen、NMEA 2000和DeviceNet，适用于船舶、一般工、建筑、重型、和汽（包括汽）中的挑性工作境耐用和高用。Kvaser U100系列提供9D-SUB, J1939-13 Type II 或 OBD-II CAN接器。主要性能 USB CAN通 USB接口接源。



支持 CAN FD, 最大8 Mbit/s (需要相的正确物理)。支持11位 (CAN 2.0A) 和29位 (CAN 2.0B active) 符。玻璃增聚胺外, 采用塑性性体TPE外成型。智能LED用界面。化流隔离, 此60秒的5000 V AC rms。工作度范: 40° C到+85° C。20000 msg/s, 截精度100微秒。完全兼容通Kvaser CANlib其他Kvaser CAN硬件的用程序。支持SocketCAN。完全兼容J1939, CANopen, NMEA 2000 和DeviceNet。外IP67等。保 年保。通用定和款以了解情。技支持 所有品提供免技支持, 系: support@kvaser.com。件 此接, 免下文、Kvaser CANlib SDK和: www.kvaser.com/downloads。Kvaser CANlib SDK 件包免提供, 它包含你Kvaser CAN分析品件所需要的所有源, 包括完整文和用C, C++, C#, Delphi, Visual Basic的多程序例。Kvaser的所有CAN硬件共用同一件 API。任何一款品的用程序需更改完全适用于其他型的Kvaser品! 提供J2534用程接口。提供RP1210A用程接口。提供HTML助和Adobe Acrobat格式上文件。

TECHNICAL DATA - KVASER U100-X2

The information herein is subject to change without notice