



### Kvaser Memorator R SemiPro

EAN: 73-30130-00490-0

Kvaser Memorator R SemiPro是一款技先、固持久耐用的、通道CAN（控制器域网）USB接口和立据器——二合一合二一！耐用型加固方面，KvaserSD卡焊接到PCB板上，以确保即使在振和的境中工下也可以行行。流隔离和制外封。在立模式下，品据到SD卡；，而同在接口模式下，它通USBCAN与PC相。据器和PC相，通含Kvaser Memorator Tools工具件用据器和接到PC置波特率、，触件和器。

### 主要特性

- 适用于台式机和本，立CAN据器和USB CAN接口相。
- 需要安，插即用安，快速便，即插即用。
- 支持11位（CAN 2.0A）和29位（CAN 2.0B）符。
- CAN文采用2微秒分辨率戳。
- CAN文提供大容量板存。
- 高速CAN通道（符合ISO11898-2准），速度10kbit/s，最高可1MB/s。
- 流隔离保硬件。



- CAN或USB端供。
- 置（日）以及用池。
- 器通外部的五可LED示。
- 主流操作系提供程序支持。
- 支持Kvaser Linx J1587。
- IP65型制外可以抵防止灰和气。

## 器

- ，或可通建基于文、据信值、文、外部触器下降沿或上升沿和I/O信的高触器触。
- 可置前和后触器，不受大小限制，由磁空限制。
- 出所有性的文和/或信。需要的信。符可据或所有可的文中出。
- 支持容通或禁止器。
- 可建可的容通器以用于枚生文。
- 立模式下可理高20000次文/秒。
- 外部字出，可LED或蜂器。
- 少于小于250毫秒ms。
- 支持音模式——不受外界干扰安全通信以及分析工具的“只听”模式。

## 存卡和功能

- 一固定的4GB存卡。
- 大容量日志可采用菊花搭建多品。
- 采用USB2.0高速接可通USDB以1.2MB/s速率上的据。

## PC件配置

- 形配置工具—— - Memorator Tools工具，易于使用使用方便。
- 可配置CAN控制器，如比特率和器。
- 可配置触件。
- 可配置需要存的文器存文。
- 可配置通USB方式上和下。
- 使用附的 含Kvaser度 Dispatcher收件，可完整的全部的量置安成自安包，用于送到程位置以行特定日志任。

## 保修

- 2年保修。情一般性款和政策。



## 助

- 系support@kvaser.com取免品技支持。

## 件

- 此接[www.kvaser.com/downloads](http://www.kvaser.com/downloads)免下文、件和程序。
- Kvaser CANLIB SDK件工具包免提供，它包含Kvaser CAN接口件所需要的所有源。含完整文和用C、C ++、C#、Delphi、Java、Python和VB的大量程序示例。
- 所有Kvaser CAN接口卡使用同一件API接口。  
某一款接口的程序需适用于其他Kvaser CAN接口型!
- 提供J2534用程接口。
- 提供RP1210A用程接口。
- 提供Windows HTML助和Adobe Acrobat格式在文。



## TECHNICAL DATA - KVASER MEMORATOR R SEMIPRO

# OF CAN CHANNELS	N/A
CLOCK SYNC	Yes
NETWORK CHANNEL(S)	2 x CAN HS
ON-BOARD RX BUFFER	Yes
WEIGHT (G)	190.0
ON-BOARD TX BUFFER	Yes
API, LICENCED	
STATUS	Active
RUGGED	Yes
API, FREE	Kvaser API, J2534, RP1210
MAXIMUM BITRATE (KBPS)	1000
CONNECTOR	DSUB 15
ERROR COUNTERS READING	Yes
TIMESTAMP RESOLUTION (US)	2
GALVANIC ISOLATION	Yes
ERROR FRAME DETECTION	Yes
MAGISYNC	Yes
CURRENT CONSUMPTION	1W
MSGRATE TX MAX	20000
WIDTH (MM)	30
CERTIFICATIONS	CE,RoHS
ERROR FRAME GENERATION	Yes
MSGRATE RX MAX	20000
EMBEDDED SCRIPT	No
IP CLASS	IP65
LENGTH (MM)	200
PROMOTIONAL_TEXT	IP65防通道 CAN USB 适配器和立据。
PRODUCT GROUPS	CAN Loggers



## Kvaser Memorator R SemiPro

INTERNAL MEMORY	4
OPERATING SYSTEM	Win XP, Linux, Win 7, Win Vista, Win 10, Win 8
HEIGHT (MM)	20
MINIMUM BITRATE (KBPS)	10
SOUND	No
CB BOARD	No
DATABASE DBC SUPPORT	Yes
ON-BOARD BUFFER	Yes
PC INTERFACE	USB
OPERATING TEMPERATURE RANGE (C)	-40.00 to 85.00
SILENT MODE	Yes
CAN FD	No
CASING MATERIAL	

The information herein is subject to change without notice